

EPS, ELS – СЕТЧАТАЯ ГИЛЬЗА



ПРИМЕНЕНИЕ

н Необходима при монтаже в кладку из щелевого кирпича и другие пустотелые материалы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- н EPS – полимерная сетчатая гильза;
- н ELS – стальная сетчатая гильза;
- н ELS позволяет реализовать крепежные узлы с большой глубиной анкеровки;
- н EPS полностью готова к применению;
- н Анкеровка формой позволяет увеличить нагрузочные характеристики крепежного узла;
- н Центрирует резьбовую шпильку в отверстии;
- н Экономия химического состава в пустотелых материалах.

КУПИТЬ



Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Диаметр бура d_0 , мм	Длина гильзы l , мм	Для шпилек
ELS 12x1000	400065	10	12	1000	M6/M8
ELS 14x1000	400066	10	14	1000	M10
ELS 16x1000	400067	10	16	1000	M10/M12
ELS 22x1000	400069	10	22	1000	M12/M16

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Диаметр бура d_0 , мм	Длина гильзы l , мм	Для шпилек	Глубина отверстия h_0 , мм
EPS 12x60	400041	10	12	60	M6/M8	70
EPS 12x80	400043	10	12	80	M6/M8	90
EPS 16x85	400045	10	16	85	M10/M12	95
EPS 16x100	400047	10	16	100	M10/M12	110
EPS 16x130	400049	10	16	130	M10/M12	140