

EFA — ФАСАДНЫЙ АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ

EFA-F — фасадный анкерный дюбель с распорным элементом с гальваническим покрытием



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАСАДНОГО АНКЕРНОГО ДЮБЕЛЯ EFA-F С РАСПОРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ С ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Диаметр бура d_b , мм	Минимальная глубина отверстия h_1 , мм	Глубина отверстия при сквозном монтаже $h_1 + h_{bx}$, мм	Эфф. глубина анкеровки h_{ef} , мм	Длина дюбеля L , мм	Максимальная толщина прикрываемой детали t_{bx} , мм	Распорный элемент $d \times l_{re}$, мм	Насадка
EFA10x85 F	200012	50	10	85	100	70	85	15	7x90	SW13/T40
EFA10x100 F	200014	50	10	85	115	70	100	30	7x105	SW13/T40
EFA10x115 F	200016	50	10	85	130	70	115	45	7x120	SW13/T40
EFA10x135 F	200018	50	10	85	150	70	135	65	7x140	SW13/T40
EFA10x160 F	200020	50	10	85	175	70	160	90	7x165	SW13/T40



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАСАДНОГО АНКЕРНОГО ДЮБЕЛЯ EFA-SH С РАСПОРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ С ТЕРМОДИФУЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ HARP

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Диаметр бура d_b , мм	Минимальная глубина отверстия h_1 , мм	Глубина отверстия при сквозном монтаже $h_1 + h_{bx}$, мм	Эфф. глубина анкеровки h_{ef} , мм	Длина дюбеля L , мм	Максимальная толщина прикрываемой детали t_{bx} , мм	Распорный элемент $d \times l_{re}$, мм	Насадка
EFA10x85 SH	200271	50	10	85	100	70	85	15	7x90	SW13/T40
EFA10x100 SH	200273	50	10	85	115	70	100	30	7x105	SW13/T40
EFA10x115 SH	200275	50	10	85	130	70	115	45	7x120	SW13/T40
EFA10x135 SH	200277	50	10	85	150	70	135	65	7x140	SW13/T40
EFA10x160 SH	200279	50	10	85	175	70	160	90	7x165	SW13/T40

ДОПУСКАЕМЫЕ ВЫРЫВАЮЩИЕ НАГРУЗКИ НА ОДИНОЧНЫЙ ФАСАДНЫЙ АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ EFA В РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Параметр	Минимальное осевое расстояние S_{min} , мм	Минимальное краевое расстояние C_{min} , мм	Минимальная толщина базового основания h , мм	Рекомендованная вырывающая нагрузка N_{rec} , кН
Бетон > C12/15	60	60	100	3,3
Полнотелый керамический кирпич	60	60	100	2,4
Полнотелый силикатный кирпич	60	60	100	2,1
Ячеистый бетон	60	60	100	0,9
Щелевой керамический кирпич	60	60	100	1,0
Керамзитобетонный блок	60	60	100	1,8